

Envasadoras al vacío industriales

Envasadoras profesionales de gran precisión para hostelería, colectividades y alimentación



Las envasadoras al vacío profesionales Sammic permiten prolongar el tiempo de conservación de los alimentos crudos o cocinados, sin pérdida del peso, sin que se resequen ni mezclen sabores y olores.

Construcción de máxima calidad

- Equipados con bombas Busch.
- Vacío controlado por un sensor de gran precisión.
- Doble soldadura o doble cordón de sellado para garantizar la durabilidad del envasado.
- Barra de soldadura sin cables.
- Carrocería y cuba de acero inoxidable.
- Cuba embutida en las series 200, 300, 400 y 500.
- Tapa amortiguada transparente.
- Panel de mandos digital.

Prestaciones avanzadas en todos los modelos

- Seguridad en el envasado de líquidos.
- Preparados para conectar con el kit de vacío exterior Vac Norm con descompresión automática.
- Programa de sellado de bolsas.
- Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- Descompresión controlada.
- Vacío plus: permite programar hasta 10 segundos de vacío extra.

Garantías de higiene y durabilidad

- Barra de soldadura sin cables para una limpieza fácil y cómoda de la cuba.
- Cuba con bordes redondeados para facilitar su limpieza.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba.
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Homologados por NSF.

The Smart Vacuum Xperience

Equipados con bombas Busch

Robustas, fiables y de gran calidad.

Cubas embutidas

Tanto la carrocería como la cuba están fabricados en acero inoxidable.

Vacío plus

Ideal para la cocción al vacío y obtener transparencias y osmotizaciones.

Descompresión controlada a impulsos

Para evitar posibles daños al producto o a la bolsa que lo contiene.

Pulsador pausa y vacío por etapas

Especialmente útil para el marinado de distintos productos en una receta.

Vacío exterior

Preparados para conectar el kit de vacío exterior Vac-Norm.

Doble cordón de sellado

Garantizando la estanqueidad de la bolsa en todo momento.

Envasado de líquidos

Seguridad en el envasado de líquidos sin riesgo de salpicaduras o desbordamientos.





	SE - SENSOR						
	SE-200	SE-300	SE-400	SE-520	SE-540	SE-600	SE-800
Capacidad de la bomba	4 / 8 m³/h	8 / 10 / 16 m³/h	10 / 16 / 20 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	40 / 63 m³/h	63 / 100 m³/h
Soldadura doble	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Longitud barra	280 mm	320 mm	420 mm	420+420 / 555 mm	420 + 420 mm	413+656 / 465+465 mm	530+848 / 581+581 / 848+848 mm
Potencia total	100 / 450 W	350 / 370 / 370 W	370 / 550 / 750 W	750 W	1100 W	1100 / 1500 W	1500 / 2200 W
Presión vacío (máxima)	2 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar	1 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
DIMENSIONES INTERNAS							
Ancho	288 mm	330 mm	430 mm	560 mm	430 mm	672 mm	864 mm
Fondo	334 mm	360 mm	415 mm	430 mm	415 mm	481 mm	603 mm
Alto	111 mm	155 mm	145 / 180 / 180 mm	183 mm	180 mm	200 mm	215 mm
DIMENSIONES EXTERIORES							
Ancho	337 mm	384 mm	484 mm	634 mm	650 mm	740 mm	960 mm
Fondo	431 mm	465 mm	529 mm	552 mm	589 mm	566 mm	757 mm
Alto	307 mm	403 mm	413 / 448 / 448 mm	513 mm	968 mm	997 mm	998 mm
Peso neto	24 / 32 / 32 kg	36 / 36 / 39 / 42 kg	49 / 51 / 57 kg	76 / 71 kg	92 kg	145 / 159 kg	232 / 250 kg

	SU - SENSOR ULTRA						
	SU-300	SU-400	SU-520	SU-540	SU-600	SU-800	SU-6000
Capacidad de la bomba	10 / 16 m³/h	16 / 20 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	40 / 63 m³/h	63 / 100 m³/h	100 / 155 m³/h
Soldadura doble	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Longitud barra	320 mm	420 mm	420+420 / 555 mm	420 + 420 mm	413+656 / 465+465 mm	530+848 / 581+581 / 848+848 mm	2x (660+660) mm
Potencia total	370 / 370 W	550 / 750 W	750 W	1100 W	1100 / 1500 W	1500 / 2200 W	2200 / 4000 W
Presión vacío (máxima)	2 mbar	2 mbar	2 mbar	1 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
DIMENSIONES INTERNAS							
Ancho	330 mm	430 mm	560 mm	430 mm	672 mm	864 mm	662 mm
Fondo	360 mm	415 mm	430 mm	415 mm	481 mm	603 mm	874 mm
Alto	155 mm	180 mm	183 mm	180 mm	200 mm	215 mm	205 mm
DIMENSIONES EXTERIORES							
Ancho	384 mm	484 mm	634 mm	650 mm	740 mm	960 mm	1640 mm
Fondo	465 mm	529 mm	552 mm	589 mm	566 mm	757 mm	874 mm
Alto	403 mm	448 mm	513 mm	968 mm	997 mm	998 mm	1370 mm
Peso neto	34 / 34 / 35 kg	64 / 65 / 40 kg	80 kg	92 kg	145 / 159 kg	232 / 250 kg	360 kg



Powered by Busch
Garantía de calidad.



**Máxima precisión y
consistencia**
Vacío controlado por sensor.



Máxima versatilidad
Vacío en bolsas, vacío en
contenedores externos y
posibilidad de envasar en
tarros de cristal.

SE - SENSOR

Gama SE. Vacío controlado por sensor de gran precisión.

■ Características particulares de la gama Sensor

Panel de mandos digital

Panel equipado con display que indica el porcentaje exacto de vacío.

Seguridad en el envasado de líquidos

Seguridad en el envasado de líquidos gracias al control sensor.

Descompresión controlada

Descompresión a impulsos para proteger el producto a envasar y evitar rupturas de la bolsa de vacío.

Vacío plus

Programa hasta 10 segundos de vacío extra.

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-200



Modelo de sobremesa. 4 / 8 m³/h. 280 mm.

- Barra de soldadura doble de 280 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 4 / 8 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Plancha de relleno.

Opcional

- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140620	 Envasadora SE-204 230/50-60/1	280 mm	4 m ³ /h
1141080	 Envasadora SE-208 230/50-60/1	280 mm	8 m ³ /h



ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-300



Modelo de sobremesa. 8 / 10 / 16 m³/h. 320 mm.

- Barra de soldadura doble de 320 mm.
- Equipada con bomba Busch de 8 / 10 / 16 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Plancha de relleno.

Opcional

- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1141083	Envasadora SE-308 230/50-60/1	320 mm	8 m ³ /h
1140628	Envasadora SE-310 230/50-60/1	320 mm	10 m ³ /h
1140630	Envasadora SE-316 230/50-60/1	320 mm	16 m ³ /h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-400



Modelo de sobremesa. 10 / 16 / 20 m³/h. 420 mm.

- Barra de soldadura doble de 420 mm.
- Equipada con bomba Busch de 10 / 16 / 20 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Plancha de relleno.

Opcional

- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140634	Envasadora SE-410 230/50-60/1	420 mm	10 m ³ /h
1140636	Envasadora SE-416 230/50-60/1	420 mm	16 m ³ /h
1140638	Envasadora SE-420 230/50-60/1	420 mm	20 m ³ /h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-520



Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 420+420 / 555 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 420+420 / 555 mm.
- Equipada con bomba Busch de 20 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Plancha de relleno

Opcional

- Bolsas para envasar al vacío
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios
- Kit de corte de bolsa
- Soporte para envasar líquidos
- Planchas de relleno adicionales

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1141142	 Envasadora SE-520 CC 230/50-60/1	420 + 420 mm	20 m ³ /h
1141143	 Envasadora SE-520 L 230/50-60/1	555 mm	20 m ³ /h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-540



novedad

Modelo de pie. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 420 + 420 mm.
- Equipada con bomba Becker de 40 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Plancha de relleno.

Opcional

- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1141155	 Envasadora SE-540 CC 230/50-60/1	420 + 420 mm	40 m ³ /h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-600



Modelo de pie. 40 / 63 m³/h. 413+656 / 465+465 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 413+656 / 465+465 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 40 / 63 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Plancha de relleno.

Opcional

- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.



		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140650	 Envasadora SE-604 230-400/50/3N	413 + 656 mm	40 m³/h
1140651	 Envasadora SE-604 CC 230-400/50/3N	465 + 465 mm	40 m³/h
1140662	 Envasadora SE-606 230-400/50/3N	413 + 656 mm	63 m³/h
1140663	 Envasadora SE-606 CC 230-400/50/3N	465 + 465 mm	63 m³/h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-800



Modelo de pie. 63 / 100 m³/h. 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 63 / 100 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Plancha de relleno.

Opcional

- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.



		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140680	 Envasadora SE-806 230-400/50/3N	530 + 848 mm	63 m³/h
1140681	 Envasadora SE-806 CC 230-400/50/3N	581 + 581 mm	63 m³/h
1140682	 Envasadora SE-806 LL 230-400/50/3N	848 + 848 mm	63 m³/h
1140696	 Envasadora SE-810 400/50-60/3N	530 + 848 mm	100 m³/h
1140697	 Envasadora SE-810 CC 400/50-60/3N	581 + 581 mm	100 m³/h
1140698	 Envasadora SE-810 LL 400/50-60/3N	848 + 848 mm	100 m³/h

SU - SENSOR ULTRA

Gama SU

■ Vacío controlado por sensor

Amplio abanico de opciones. Pantalla LCD color de 3.9".

■ ¿Buscas lo último para tu envasadora?

SU ES LA GAMA QUE NECESITAS

Panel de mandos avanzado

Panel digital con pantalla LCD de color de 3.9": toda la información de un vistazo.

Teclado táctil

Teclado táctil retroiluminado protegido contra las proyecciones de líquidos.

Memoria de programas

Capacidad de memorizar 99 programas diferentes con opción de bloqueo.

Vacío por etapas

Programa especial para productos blandos de tipo poroso.

Envasa tus líquidos de forma segura

Sistema de detección del punto de evaporación de líquidos, garantizando el máximo vacío posible.

Descompresión progresiva

Evita la perforación de la bolsa con productos de aristas agudas.

Conectividad Bluetooth

Programa y controla tu envasadora desde la app SammicVac.

Imprime tus etiquetas

Conexión a impresora de serie para imprimir tus etiquetas sin necesidad de PC u otro dispositivo. La impresora es opcional.



Prestaciones y opciones avanzadas

Máximo control y consistencia de resultados en todo momento.



Conectividad Bluetooth

Fácil programación e impresión directa de etiquetas (impresora opcional).




Memoria de programas

Crea y nombra tus programas desde la app.



Opciones extra

Amplio catálogo de opciones extra: soldadura plus impresora, gas inerte.



Envasa tus líquidos de forma segura

Sistema de detección del punto de evaporación de líquidos.



ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SU-300



Modelo de sobremesa. 10 / 16 m³/h. 320 mm.

- Barra de soldadura doble de 320 mm.
- Equipada con bomba Busch de 10 / 16 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Conectividad Bluetooth y conexión para impresora.
- Plancha de relleno.

Opcional

- Gas inerte.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

	Capacidad de la bomba	Longitud barra
Envasadora SU-310P 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm
Envasadora SU-316P 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm

G - Opción entrada de gas inerte SU-3XX / 4XX (instalado)

+ - Opción soldadura plus para SU-316 (instalado)

LISTA DE CÓDIGOS		Capacidad de la bomba	Longitud barra	Entrada de gas inerte	Bluetooth	Conexión impresora	Soldadura plus
1140732	SU-310P 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm		✓	✓	
1140733	SU-310GP 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm	✓	✓	✓	
1140744	SU-316P 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm		✓	✓	
1140746	SU-316P+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm		✓	✓	✓
1140747	SU-316GP 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓	✓	✓	
1140749	SU-316GP+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓	✓	✓	✓

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SU-400



Modelo de sobremesa. 16 / 20 m³/h. 420 mm.

- Barra de soldadura doble de 420 mm.
- Equipada con bomba Busch de 16 / 20 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Conectividad Bluetooth y conexión para impresora.
- Plancha de relleno.

Opcional

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

	Capacidad de la bomba	Longitud barra
 Envasadora SU-416P 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm
 Envasadora SU-420P 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm

G - Opción entrada de gas inerte SU-3XX / 4XX (instalado)

+ - Opción soldadura plus para SU-420 (instalado)

LISTA DE CÓDIGOS		Capacidad de la bomba	Longitud barra	Entrada de gas inerte	Bluetooth	Conexión impresora	Soldadura plus
1140762	SU-416P 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm		✓	✓	
1140763	SU-416GP 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm	✓	✓	✓	
1140774	SU-420P 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm		✓	✓	
1140776	SU-420P+ 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm		✓	✓	✓
1140777	SU-420GP 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	✓	✓	✓	
1140779	SU-420GP+ 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	✓	✓	✓	✓



ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SU-520



Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 420+420 / 555 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 420+420 / 555 mm.
- Equipada con bomba Busch de 20 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Conectividad Bluetooth y conexión para impresora.
- Plancha de relleno.

Opcional

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

	Capacidad de la bomba	Longitud barra
 Envasadora SU-520P CC 230/50-60/1	20 m ³ /h	420 + 420 mm
 Envasadora SU-520P L 230/50-60/1	20 m ³ /h	555 mm

G - Opción entrada de gas inerte SU-520 (instalado)
+ - Opción soldadura plus para SU-520 / SU-520CC (instalado)
+ - Opción soldadura plus para SU-520L (instalado)

LISTA DE CÓDIGOS		Capacidad de la bomba	Longitud barra	Entrada de gas inerte	Bluetooth	Conexión impresora	Soldadura plus
1141102	SU-520P CC 230/50-60/1	20 m ³ /h	420 + 420 mm		✓	✓	
1141104	SU-520P+ CC 230/50-60/1	20 m ³ /h	420 + 420 mm		✓	✓	✓
1141105	SU-520GP CC 230/50-60/1	20 m ³ /h	420 + 420 mm	✓	✓	✓	
1141107	SU-520GP+ CC 230/50-60/1	20 m ³ /h	420 + 420 mm	✓	✓	✓	✓
1141112	SU-520P L 230/50-60/1	20 m ³ /h	555 mm		✓	✓	
1141114	SU-520P+ L 230/50-60/1	20 m ³ /h	555 mm		✓	✓	✓
1141115	SU-520GP L 230/50-60/1	20 m ³ /h	555 mm	✓	✓	✓	
1141117	SU-520GP+ L 230/50-60/1	20 m ³ /h	555 mm	✓	✓	✓	✓

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SU-540



novedad

Modelo de pie. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 420 + 420 mm.
- Equipada con bomba Becker de 40 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Conectividad Bluetooth y conexión para impresora.
- Plancha de relleno.

Opcional

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

	Capacidad de la bomba	Longitud barra
 Envasadora SU-540P CC 230/50-60/1	40 m ³ /h	420 + 420 mm

G - Opción entrada de gas inerte SU-540 (instalado)

+ - Opción soldadura plus para SU-540 (instalado)

LISTA DE CÓDIGOS		Capacidad de la bomba	Longitud barra	Entrada de gas inerte	Bluetooth	Conexión impresora	Soldadura plus
1141160	SU-540P CC 230/50-60/1	40 m ³ /h	420 + 420 mm		✓	✓	
1141161	SU-540GP CC 230/50-60/1	40 m ³ /h	420 + 420 mm	✓	✓	✓	
1141162	SU-540P+ CC 230/50-60/1	40 m ³ /h	420 + 420 mm		✓	✓	✓
1141163	SU-540GP+ CC 230/50-60/1	40 m ³ /h	420 + 420 mm	✓	✓	✓	✓



ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SU-600



Modelo de pie. 40 / 63 m³/h. 413+656 / 465+465 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 413+656 / 465+465 mm.
- Equipada con bomba Busch de 40 / 63 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Conectividad Bluetooth y conexión para impresora.
- Plancha de relleno.

Opcional

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

	Capacidad de la bomba	Longitud barra
Envasadora SU-604P 230-400/50/3N	40 m³/h	413 + 656 mm
Envasadora SU-606P 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm
Envasadora SU-604P CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465 + 465 mm
Envasadora SU-606P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm

G - Opción entrada de gas inerte SU-6XX (instalado)

+ - Opción soldadura plus para SU-606 (instalado)

LISTA DE CÓDIGOS		Capacidad de la bomba	Longitud barra	Entrada de gas inerte	Bluetooth	Conexión impresora	Soldadura plus
1140814	SU-604P 230-400/50/3N	40 m³/h	413 + 656 mm		✓	✓	
1140815	SU-604GP 230-400/50/3N	40 m³/h	413 + 656 mm	✓	✓	✓	
1140838	SU-606P 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm		✓	✓	
1140840	SU-606P+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm		✓	✓	✓
1140841	SU-606GP 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm	✓	✓	✓	
1140843	SU-606GP+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm	✓	✓	✓	✓
1140820	SU-604P CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465 + 465 mm		✓	✓	
1140821	SU-604GP CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465 + 465 mm	✓	✓	✓	
1140848	SU-606P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm		✓	✓	
1140850	SU-606P+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm		✓	✓	✓
1140851	SU-606GP CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm	✓	✓	✓	
1140853	SU-606GP+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm	✓	✓	✓	✓

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SU-800



Modelo de pie. 63 / 100 m³/h. 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 63 / 100 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Conectividad Bluetooth y conexión para impresora.
- Plancha de relleno.

Opcional

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

	Capacidad de la bomba	Longitud barra
Envasadora SU-806P 230-400/50/3N	63 m³/h	530 + 848 mm
Envasadora SU-806P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581 + 581 mm
Envasadora SU-806P LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848 + 848 mm
Envasadora SU-810P 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm
Envasadora SU-810P CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm
Envasadora SU-810P LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm

G - Opción entrada de gas inerte SU-8XX (instalado)

+ - Opción soldadura PLUS para SU-810 (instalado)

LISTA DE CÓDIGOS	Capacidad de la bomba	Longitud barra	Entrada de gas inerte	Bluetooth	Conexión impresora	Soldadura plus
1140884 SU-806P 230-400/50/3N	63 m³/h	530 + 848 mm		✓	✓	
1140885 SU-806GP 230-400/50/3N	63 m³/h	530 + 848 mm	✓	✓	✓	
1140890 SU-806P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581 + 581 mm		✓	✓	
1140891 SU-806GP CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581 + 581 mm	✓	✓	✓	
1140896 SU-806P LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848 + 848 mm		✓	✓	
1140897 SU-806GP LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848 + 848 mm	✓	✓	✓	
1140938 SU-810P 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm		✓	✓	
1140940 SU-810P+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm		✓	✓	✓
1140941 SU-810GP 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm	✓	✓	✓	
1140943 SU-810GP+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm	✓	✓	✓	✓
1140948 SU-810P CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm		✓	✓	
1140950 SU-810P+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm		✓	✓	✓
1140951 SU-810GP CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm	✓	✓	✓	
1140953 SU-810GP+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm	✓	✓	✓	✓
1140958 SU-810P LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm		✓	✓	
1140960 SU-810P+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm		✓	✓	✓
1140961 SU-810GP LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm	✓	✓	✓	
1140963 SU-810GP+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm	✓	✓	✓	✓

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SU-6000



Envasadora de doble cámara. 100 / 155 m³/h. 2 x (662 + 662) mm.

- Envasadora de gran producción con tapa basculante, doble cámara y 4 barras de doble soldadura de 2 x (662 + 662) mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 100 / 155 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

- Conectividad Bluetooth y conexión para impresora.
- 4 planchas de relleno.

Opcional

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- Kit de corte de bolsa.
- Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

	Capacidad de la bomba	Longitud barra
Envasadora SU-6100P 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm
Envasadora SU-6160P 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm

G - Opción entrada de gas inerte SU-61XX (instalado)

+ - Opción soldadura plus para SU-6160 (instalado)

LISTA DE CÓDIGOS	Capacidad de la bomba	Longitud barra	Entrada de gas inerte	Bluetooth	Conexión impresora	Soldadura plus
1141033 SU-6100P 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓	
1141035 SU-6100P+ 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓	✓
1141036 SU-6100GP 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓	
1141038 SU-6100GP+ 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓	✓
1141053 SU-6160P 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓	
1141055 SU-6160P+ 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓	✓
1141056 SU-6160GP 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓	
1141058 SU-6160GP+ 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS - ENVASADORAS AL VACÍO

Carro-soporte para envasadoras



Para un fácil desplazamiento de la envasadora con sus accesorios.

Fabricado en acero inoxidable.

1140560	Carro-soporte SE/SU-400 (505 x 550 x 630 mm)
1140561	Carro-soporte SE/SU-500 (645 x 555 x 630 mm)

Kit corte de bolsa

Corta la parte sobrante de la bolsa tras la soldadura.

- Realiza el corte sobrante de la bolsa.
- Disponible para las series 400 / 500 / 600 / 800.



2149772	Kit soldadura + corte 420 mm SE/SU-400/500
2149838	Kit soldadura + corte 555 mm SE/SU-520 L
2149774	Kit soldadura + corte 413 mm SE/SU-600
2149773	Kit soldadura + corte 656 mm SE/SU-600
2149775	Kit soldadura + corte 465 mm SE/SU-600 CC
2149777	Kit soldadura + corte 530 mm SE/SU-800
2149776	Kit soldadura + corte 848 mm SE/SU-800
2149778	Kit soldadura + corte 581 mm SE/SU-800 CC
2149779	Kit soldadura + corte 662 mm SU-6000

Conjunto plancha relleno

Para envasadoras al vacío.

- Fabricado en polietileno.



2149790	Plancha relleno SE-200
2149791	Plancha relleno SE/SU-300
2149792	Plancha relleno SE/SU-400
2149793	Plancha relleno SE/SU-500 CC
2149831	Plancha relleno SE/SU-500 L
2149794	Plancha relleno SE/SU-600 LC
2149795	Plancha relleno SE/SU-600 CC
2149796	Plancha relleno SE/SU-800
2149797	Plancha relleno SE/SU-800 CC
2149798	Plancha relleno SE/SU-800 LL
2149563	Plancha relleno SU-6000



Soporte líquidos



Para envasadoras al vacío.

- Fabricado en material plástico para envasadoras gama 400 / 500 / 600.
- Fabricado en acero inoxidable para envasadoras gama 800.
- Tope regulable para ajuste de las bolsas.

2149531	Placa líquidos SE/SU-300 (310 x 290 x 54 mm)
2149020	Placa líquidos SE/SU-400/500 (375 x 355 x 71 mm)
2149074	Placa líquidos SE/SU-600 (590 x 400 x 63 mm)
2141798	Placa líquidos SE/SU-800 (750 x 404 x 108 mm)

Kit de vacío exterior Vac-Norm



Para envasadora de sobremesa y de pie.

- Para realizar el vacío a cubetas vac-norm, con alimentos cocinados, prolongando la duración del producto.
- Longitud del tubo: 1,50 m.
- **Nota: no sirve para la serie 6000.**

2149244	Vac-Norm sobremesa
2149257	Vac-Norm pie

Recipientes Vac-Norm



Cubetas inoxidables de medidas gastronorm para realizar el vacío exterior de envasadoras.

- Ideales para cualquier tipo de alimento y en especial para los mas líquidos.
- Fabricados en acero inoxidable.



5140104	Contenedor Vac-Norm 1/1 de 100
5140102	Contenedor Vac-Norm 1/1 de 150
5140100	Contenedor Vac-Norm 1/1 de 200
5140108	Contenedor Vac-Norm 1/2 de 100
5140106	Contenedor Vac-Norm 1/2 de 150
5140112	Contenedor Vac-Norm 1/3 de 100
5140110	Contenedor Vac-Norm 1/3 de 150
5140114	Tapa Vac-Norm 1/1
5140115	Tapa Vac-Norm 1/1 inox
5140116	Tapa Vac-Norm 1/2
5140117	Tapa Vac-Norm 1/2 inox
5140118	Tapa Vac-Norm 1/3
5140120	Junta tapa Vac-Norm 1/1
5140122	Junta tapa Vac-Norm 1/2
5140124	Junta tapa Vac-Norm 1/3
5140126	Válvula



Bolsas lisas para envasar al vacío

Para envasar al vacío y cocción sous-vide.

Para la conservación y cocción hasta 80°C y 120°C.

- Fabricadas en PA/PE.
- Sin BPA.
- Grosor: 90 µ.

1140600	Bolsa lisa 180 x 300 mm 80°C (pack 100 unidades)
1140602	Bolsa lisa 300 x 400 mm 80°C (pack 100 unidades)
1140601	Bolsa lisa 350 x 550 mm 80°C (pack 100 unidades)
5141250	Bolsa lisa 150 x 150 mm 80°C (pack 1000 unidades)
5141251	Bolsa lisa 165 x 200 mm 80°C (pack 1000 unidades)
5141252	Bolsa lisa 180 x 300 mm 80°C (pack 1000 unidades)
5141253	Bolsa lisa 300 x 400 mm 80°C (pack 1000 unidades)
5141258	Bolsa lisa 350 x 550 mm 80°C (pack 500 unidades)
1140605	Bolsa lisa 180 x 300 mm 120°C (pack 100 unidades)
1140606	Bolsa lisa 300 x 400 mm 120°C (pack 100 unidades)
1140607	Bolsa lisa 350 x 550 mm 120°C (pack 100 unidades)
5141254	Bolsa lisa 150 x 150 mm 120°C (pack 1000 unidades)
5141255	Bolsa lisa 165 x 200 mm 120°C (pack 1000 unidades)
5141256	Bolsa lisa 180 x 300 mm 120°C (pack 1000 unidades)
5141257	Bolsa lisa 300 x 400 mm 120°C (pack 1000 unidades)
5141259	Bolsa lisa 350 x 550 mm 120°C (pack 500 unidades)



Impresora RB para envasadora SU

Impresora térmica directa o de transferencia térmica para imprimir etiquetas.

Para imprimir etiquetas directamente desde las envasadoras al vacío SU de Sammic equipadas con esta funcionalidad.

- Tecnologías de impresión soportadas: transferencias térmica / térmica directa.
- La impresión por transferencia térmica es ideal para la cocción sous-vide: las etiquetas de transferencia térmica (tipo ribbon) soportan 100°C.
- Resolución: 203 dpi - 8 dot/mm.
- 8 MB memoria flash.
- Velocidad de impresión: 127 mm/s - 5 pulgadas por segundo.
- Soporte de múltiples páginas de códigos.
- Emulaciones.
- Fácil de usar. Fácil mantenimiento.



1140568	Impresora RB para envasadora SU
---------	---------------------------------

Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB

Etiquetas térmicas protegidas. 4 rollos de 1.000 etiquetas.

- Etiquetas con capa plástica de 56 x 45 mm con precorte.
- Válidas para la impresora CG2 / RB.



1140566	Etiquetas para impresora SU (4 x 1000 uds)
---------	--



Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

Etiquetas de transferencia térmica.

- Etiquetas no térmicas de 55 x 45 mm y rollo ribbon, sumergibles en el SmartVide hasta 100°C.
- Válidas para la impresora RB de Sammic.

1140567	Etiquetas + ribbon para impresora SU (5000 uds 55 x 45 mm)
---------	--



novedad

Kits de mantenimiento de envasadoras

Te ofrecemos con antelación los componentes con mayor desgaste por uso de las envasadoras al vacío Sammic. Se pueden adquirir como complementos de las envasadoras o como elementos de postventa.

Ten tu kit a mano y evita tener la máquina parada a la espera de componentes.

Cada kit comprende:

- Bidón de aceite.
- Almohadilla.
- Resistencia de soldadura.
- Banda adhesiva.
- Junta de labio.

2149882	Kit de mantenimiento SE/SU-200/300
2149883	Kit de mantenimiento SE/SU-400
2149884	Kit de mantenimiento SE/SU-500
2149885	Kit de mantenimiento SE/SU-600
2149886	Kit de mantenimiento SE/SU-800
2149887	Kit de mantenimiento SE/SU-6000