

## Turbo-trituradores

### Turbotriturador de 1 o 2 velocidades

Trituradores para gran producción. Diseñados para trabajar en calderos de hasta 800 litros de capacidad.



#### Ideales para grandes producciones

- Diseñados para obtener grandes producciones y para un uso y lavado frecuentes.
- Para mezclar y triturar directamente en el caldero consomés, sopas, tortillas, salsas, etc.
- Ideales para cocinas de gran producción y la industria alimentaria.
- Permiten trabajar en calderos de hasta 800 litros.
- Modelos de 1 o 2 velocidades.

#### Construcción muy robusta

- Fabricados en acero inoxidable 18/10.
- Diseñado para grandes producciones.
- Brazo de 600 mm adaptado para trabajar en cualquier tipo de marmita.
- Temporizador de 0 a 60 min.

#### Versatilidad con 3 tipos de rejillas intercambiables

- Rejilla 21D para productos fibrosos.
- Rejilla 30D multiuso.
- Rejilla 42D para que el producto quede muy fino.

#### Manejo fácil y cómodo

- Posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en altura.
- Máquina montada sobre carro con 4 ruedas de goma con tratamiento antideslizante, 2 de ellas con freno.
- Brazo equilibrado que evita que se caiga o vuelque cuando no está bloqueado
- Brazo equipado con una palanca de sujeción que permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el carro con la otra.
- Panel de mandos estanco situado en el carro en posición inclinada: fácil acceso y deja el brazo libre, facilitando su movimiento.
- El temporizador permite dejar la máquina en funcionamiento sin la intervención del usuario.

#### Seguridad garantizada

- Microrruptor de seguridad que controla la posición del brazo.
- Protector de seguridad en el cabezal triturador.
- Dispositivo de seguridad por corte de suministro.



	TRX-21	TRX-22
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Capacidad máxima del recipiente	800 l	800 l
Longitud brazo triturador	600 mm	600 mm
Potencia total	2200 W	2200 W
Velocidad (en líquido)	1500 rpm	750-1500 rpm
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>		
Dimensiones exteriores	568 x 1643 x 1219 mm	568 x 1643 x 1219 mm
Dimensiones exteriores (cerrado)	568 x 963 x 1651 mm	568 x 963 x 1651 mm
Peso neto	96 kg	96 kg



**Gran producción**  
Diseñadas para calderos de hasta 800 litros.



**Una o dos velocidades**  
Modelos de una o dos velocidades.



**Versátil**  
Tres rejillas intercambiables para obtener el acabado deseado.



**TURBO-TRITURADOR TRX-21**

Modelo de 1 velocidad.  
Este turbo-triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de hasta 800 litros.

3030501	Turbo triturador TRX-21 230-400/50/3N
TRX-21 1.500 rpm - 230-400V/50Hz/3N (con una rejilla)	

Incluido	Opcional
· Carro, motor y brazo (sin rejillas).	· Rejilla 21D para productos fibrosos. · Rejilla estándar 30D para un uso general. · Rejilla 42D para un triturado extrafino.



**TURBO-TRITURADOR TRX-22**

Modelo de 2 velocidades.  
Este turbo-triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de hasta 800 litros.

3030506	Turbo Triturador TRX-22 400/50/3N
TRX-22 1.500 / 750 rpm - 400V/50Hz/3N (con una rejilla)	

Incluido	Opcional
· Carro, motor y brazo (sin rejillas).	· Rejilla 21D para productos fibrosos. · Rejilla estándar 30D para un uso general. · Rejilla 42D para un triturado extrafino.

**ACCESORIOS**

**Rejillas para TRX**

3 tipos de rejillas para cada uso.

Rejillas intercambiables que se adaptan a cada uso del turbo triturador TRX-21 o TRX-22.



- 21D: Rejilla de 21 dientes para productos fibrosos.
- 30D: Rejilla estándar multiuso.
- 42D: Rejilla para un triturado extrafino.

4032401	Rejilla 21 dientes
4032403	Rejilla 30 dientes
4032389	Rejilla 42 dientes