

Lava-utensilios y perolas

Lavaperolas industrial para lavar pucheros, perolas, ollas, cazuelas, etc

Nueva gama UX de lava utensilios con altura de carga aumentada y elevada presión: garantizan resultados de lavado e higiene óptimos.



IDEALES PARA EL LAVADO DE UTENSILIOS DE GRANDES DIMENSIONES EN RESTAURACIÓN, HELADERÍAS, REPOSTERÍAS, CARNICERÍAS, ETC.

Construcción de máxima calidad

- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Doble pared: funcionamiento silencioso y reducción de dispersiones térmicas.

Una higiene perfecta

- Elevada potencia y presión.
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado fácilmente desmontables.
- Equipados con bomba de aclarado. Realiza el aclarado a temperatura constante de principio a fin, garantizando una desinfección eficaz.

Eficiencia y ahorro

- Función "THERMAL LOCK" de serie para asegurar la eficacia higiénica.
- Modo "AHORRO DE ENERGÍA" de serie.

Máxima comodidad y seguridad para el usuario

- Doble apertura de la puerta con contrapeso: mínimo esfuerzo.
- Altura de carga ampliada.
- Panel de control avanzado UX. Lectura rápida e intuitiva de las temperaturas.
- Cesto de acero inoxidable totalmente extraíble: facilita la carga y la descarga.
- Puerta equipada con microrruptor de seguridad.



	UX-600	UX-750	UX-1300
Dimensiones de la cesta	600 x 630 mm	780 x 700 mm	1320 x 700 mm
Altura útil	650 mm	820 mm	820 mm
CICLOS			
Ciclos	5	5	5
Duración ciclo(s)	120 / 180 / 240 / 360 / 480"	120 / 180 / 240 / 360 / 480"	120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Producción cestos / hora	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7
POTENCIA			
Potencia de la bomba	3 Hp / 2200 W	3,2 Hp / 2400 W	3 Hp / 2 x 2200 W
Potencia cuba	6000 W	6000 W	9000 W
Potencia calderín	9000 W	9000 W	12000 W
Potencia total	11200 W	11400 W	16400 W
DIMENSIONES EXTERIORES			
Dimensiones exteriores	742 x 852 x 1840 mm	922 x 932 x 2015 mm	1465 x 930 x 2015 mm
Fondo (abierto)	1232 mm	1400 mm	1374 mm
Alto (abierto)	2035 mm	2300 mm	2330 mm
Peso neto	168 kg	216 kg	290 kg
DATOS CON ENTRADA DE AGUA A 55°C (RECOMENDADO)			



Altura de carga ampliada
 Altura de carga ampliada con la puerta perfectamente contrabalaceada.



Ahorro x 3
 Menor consumo de agua, energía y químicos.



Garantía de una higiene perfecta
 Higiene garantizada con aclarado a temperatura constante mediante bomba de aclarado.



Elevada potencia y presión
 Especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.



Sistema HRS: opción de condensador de vahos
 Elimina el vapor y, al mismo tiempo, recupera el calor, ahorrando energía.



Panel avanzado UX
 Display color LCD con lectura rápida e intuitiva.



novedad

LAVAUTENSILIOS UX-600

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Lavautensilios UX-600C 230-400/50/3N DD

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> · 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas. · Dosificador de detergente regulable. 	<ul style="list-style-type: none"> · Cesta inox adicional. · Inserto inox para bandejas.

B - Opción bomba de vaciado para lavautensilios UX
V - HRS - Condensador de vahos para UX-600 / 750

LISTA DE CÓDIGOS		Dosificador de detergente	Aclarado a temperatura constante	Bomba de desagüe	Condensador
1303505	UX-600C 230-400/50/3N DD	✓	✓		
1303508	UX-600BC 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	
1303512	UX-600CV 230-400/50/3N DD	✓	✓		✓
1303516	UX-600BCV 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓



novedad

LAVAUTENSILIOS UX-750

Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Lavautensilios UX-750C 230-400/50/3N DD

Incluido

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- Dosificador de detergente regulable.

Opcional

- Cesta inox.
- Inserto inox para bandejas.

B - Opción bomba de vaciado para lavautensilios UX

V - HRS - Condensador de vahos para UX-600 / 750

LISTA DE CÓDIGOS		Dosificador de detergente	Aclarado a temperatura constante	Bomba de desagüe	Condensador
1303520	UX-750C 230-400/50/3N DD	✓	✓		
1303525	UX-750BC 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	
1303530	UX-750CV 230-400/50/3N DD	✓	✓		✓
1303533	UX-750BCV 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓



novedad

LAVAUTENSILIOS UX-1300

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Lavautensilios UX-1300C 230-400/50/3N DD

Incluido

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- Dosificador de detergente regulable.

Opcional

- Cesta inox.
- Inserto inox para bandejas.

B - Opción bomba de vaciado para lavautensilios UX

V - HRS - Condensador de vahos para UX-1300

LISTA DE CÓDIGOS		Dosificador de detergente	Aclarado a temperatura constante	Bomba de desagüe	Condensador
1303540	UX-1300C 230-400/50/3N DD	✓	✓		
1303544	UX-1300BC 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	
1303548	UX-1300CV 230-400/50/3N DD	✓	✓		✓
1303551	UX-1300BCV 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓