



- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- **El modelo AV-2100-B incluye bomba de desagüe para el vaciado del agua de la cuba.**
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 15l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 4l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.

- Dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.

Modelo	Referencia	Producción piezas/hora	Potencia eléctrica (kW)	Altura máx.vajilla (mm)	Aclarado en frío	Medidas (mm)	Tamaño cestas (mm)	Bomba desagüe
AV-2100 S1	19111559	1500	3,1	270	Sí	470 x 530 x 725	400 x 400	No
AV-2100-B S1	19111560	1500	3,2	270	Sí	470 x 530 x 725	400 x 400	Sí
AV-2100	19042754	1500	3,1	270	Sí	470 x 525 x 715	400 x 400	No
AV-2100-B	19042755	1500	3,2	270	Sí	470 x 525 x 715	400 x 400	Sí