MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta de cristal
MODELO FMPS-150 HC NEGRO PC



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta de cristal

Modelo: FMPS-150 HC NEGRO PC

Referencia	19111469
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 1045
Número de puertas	2
Capacidad / cuba (L)	335
Potencia eléctrica (KW)	0,254
Color	Negro

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento** incluso en espacios encajonados.


- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura. Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante. Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato** y con gestión del desescarche automático y la iluminación.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-PC) están dotados de puertas de doble acristalamiento y, en caso de los modelos en color negro, doble iluminación interior.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal **incorporan cerradura de serie**.
- **Los modelos en color negro están fabricados con acero plastificado** Skinplate, otorgándoles mayor resistencia a rayaduras y a la corrosión, a la vez que facilita su limpieza.

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta de cristal
FMPS-150 HC NEGRO PC









Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1600 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto 1195 MM
Peso bruto / embalado: 135 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1908,950
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,230
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25ºC / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coeficiente de temperatura C:	1
Coeficiente Y:	0,590
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,590
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	32,900
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,590
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	215,350
SAE:	5809,300
Clase temperatura General:	M2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,254
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	17
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad / cuba (L):	335
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tolva para posos:	No
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No
Válvula de expansión:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	FMPS-150 HC NEGRO
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1908,950
Índice de Eficiencia Energetic (%):	32,860
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,230
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	2528562

MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	1492
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	1045

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Mesas cafeteras



Mesas estanterías cafetería



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada sin grupo frigorífico



Snack Serie 600 Accesorios Snack Serie 600











La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web