



Cortadoras de fiambres de gravedad con transmisión por medio de engranajes, fabricadas con aleación de aluminio anodizado y pulido, muy robustas.

Especialmente diseñada para el corte de embutidos, carnes duras, jamones, quesos, pescados, etc.

Nuevo acabado totalmente metálico con todos los mangos, pomos, mandos y pies en aluminio, para una mayor higiene y fácil limpieza.

Componentes de gran precisión para garantizar excelentes servicios y una larga duración.

Regulador del espesor del corte muy sensible que permite realizar un ajuste decimal.

Cuchilla forjada en acero especial, templada y afilada.

Interruptor marcha-paro con relé que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo.

Todos los modelos incorporan afilador de fácil utilización que simplifica el trabajo del usuario ya que garantiza siempre un perfecto corte de los productos.

Todas las cortadoras llevan incorporado anillo protector fijo que protege el filo de la cuchilla consiguiendo una seguridad activa en caso de limpieza y de su mantenimiento.

Mecanismo de bloqueo del movimiento del carro.

Tu proveedor integral de hostelería

www.edenox.es

1/2

Las protecciones sobre el plato, en plástico transparente, y sobre la empuñadura, colocada a una debida distancia de la cuchilla, permiten efectuar la operación de corte en completa tranquilidad y seguridad.

El carro esta montado sobre casquillos autolubricados que permiten un fácil deslizamiento.

Nuevo modelo CGE-350-A con función automática y panel de mandos digital.

Transmisión por medio de engranajes.

Con motor independiente para el desplazamiento del carro, con transmisión por correa dentada reforzada.

Con selector para función manual, automática o semi-automática.

Programable el número de lonchas y longitud de desplazamiento del carro.

Función de uso continuo.

Brazo prensor basculante con tope.

Velocidad de corte: 34 - 46 lonchas/min.

Modelo	Referencia	Ø Cuchilla (mm)	Capacidad de corte (mm)	Espesor de corte (mm)	Recorrido del carro (mm)	Potencia (W/HP)	Tensión (V)	Descripción
CGE-300	19000568	300	270 x 220	0 - 15	320	250 / 0,34	230/1/N - 50 Hz	Manual
CGE-350	19000569	350	310 x 245	0 - 15	370	370 / 0,50	230/1/N - 50 Hz	Manual
CGE-370	19000570	370	310 x 255	0 - 13	370	370 / 0,50	230/1/N - 50 Hz	Manual
CGE-350-A	19000508	350	320 x 255	0 - 15	370	520 / 0,70	230/1/N - 50 Hz	Automática